

DESCRIPTION

Produit nettoyant désinfectant sans acide borique, pour émulsions, permettant d'éliminer facilement les impuretés, bactéries et fongies des machines-outils avant vidange

PROPRIETE

- Elimine les saletés, souches bactériennes, champignons et germes y compris dans les endroits les plus inaccessibles des machines-outils
- Emulsifie les huiles étrangères et mélanges crémeux afin de faciliter leur élimination
- Neutralise rapidement les microorganismes grâce à l'action du désinfectant contenu dans le nettoyant
- Le produit contient un agent de protection anticorrosion qui agit en combinaison avec l'émulsion afin de protéger pièces et machines

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Unité / Méthode	Valeur
Aspect	Visuel	Liquide
Couleur	Visuel	Jaune
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	1050
pH	-	9,4

UTILISATION

- Selon le degré d'encrassement, ajouter 1 à 2% de BACTITEC dans l'émulsion en service avant vidange.
- Travailler avec le mélange ainsi obtenu pendant environ 8 heures.
- Vidanger à l'issue du traitement.
- Après vidange, rincer à l'eau claire.
- Remplir avec la nouvelle émulsion.

Ref FT : OLT7015/1

Les valeurs des caractéristiques ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. TECNOLUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande